


# DOWNLIGHT



## Teknik Özellikler


Giriş Gerilimi	220 - 240V AC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PS veya PMMA
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	Alüminyum döküm
Opsiyonel	1-3 Saat acil aydınlatma kiti dali dim uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 75




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-083	8 W	3000K	800 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-084	8 W	4000K	800 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-086	8 W	6000K	800 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 90




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-123	12 W	3000K	1200 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-124	12 W	4000K	1200 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-126	12 W	6000K	1200 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 115




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-163	16 W	3000K	1600 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-164	16 W	4000K	1600 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-166	16 W	6000K	1600 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 145



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-203	20 W	3000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-204	20 W	4000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-206	20 W	6000K	2000 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 160



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-243	24 W	3000K	2400 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-244	24 W	4000K	2400 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-246	24 W	6000K	2400 lm	>100 lm / W