

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



SKYWALKER V3

	SKV3-1050	SKV3-1100	SKV3-1150	SKV3-1200
Genel Özellikler				
LED Armatür	50 WATT	100 WATT	150 WATT	200 WATT
Işık Akısı	≤6.900 lm	≤13.800 lm	≤20.700 lm	≤27.600 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	200 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,95
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	250 mA - 700 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon			
Ölçüler (U*G*Y)	400x100x90mm	400x200x90mm	400x300x90mm	400x400x90mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Net Ağırlık	1,5 kg	3,0 kg	4,5 kg	6,0 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.