

LINEER KARE SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik Kapak	Sarıma ve renk değiştirme yapmaları, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip, Opal PC kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 50 mm / Yükseklik 80 mm
Seçenekler	Dalı ve koridor fonksiyon uygulaması acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-KRLNR-40	40 x 40 cm	50 W	7000 lm
OD-KRLNR-60	60 x 60 cm	75 W	10700 lm
OD-KRLNR-80	80 x 80 cm	105 W	14250 lm
OD-KRLNR-90	90 x 90 cm	115 W	16000 lm
OD-KRLNR-100	100 x 100 cm	130 W	18000 lm
OD-KRLNR-120	120 x 120 cm	155 W	21500 lm
OD-KRLNR-150	150 x 150 cm	195 W	27000 lm
OD-KRLNR-180	180 x 180 cm	230 W	32250 lm
OD-KRLNR-200	200 x 200 cm	255 W	36000 lm

