

SIVA ALTI LINEER ARMATÜRLER

| Teknik Özellikler | |
|-------------------|--|
| Gövde Materyali | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Optik Kapak | Sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip, Opal PC kapak |
| Renk Seçenekleri | 2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K |
| Led Çip | Osram |
| Ömür | 50.000 Saat |
| Sürücü | Tridonic |
| Seçenekler | Dalı ve koridor fonsksiyon uygulaması acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |

| Ürün Kodu | Uzunluk | Güç | Işık Akısı | Profil Ölçüsü |
|---------------|---------|------|------------|---------------------|
| OD-SALNR-801 | 80 cm | 25 W | 3600 lm | Üst Yanak 68 mm |
| OD-SALNR-1001 | 100 cm | 32 W | 4500 lm | |
| OD-SALNR-1201 | 120 cm | 38 W | 5400 lm | |
| OD-SALNR-1501 | 150 cm | 48 W | 6750 lm | Delik Çapı 50 mm |
| OD-SALNR-1801 | 180 cm | 57 W | 8100 lm | |
| OD-SALNR-2001 | 200 cm | 64 W | 9000 lm | |
| OD-SALNR-2501 | 250 cm | 80 W | 11250 lm | Yükseklik 57 mm |
| OD-SALNR-3001 | 300 cm | 96 W | 13500 lm | |
| OD-SALNR-802 | 80 cm | 25 W | 3600 lm | Üst Yanak 100 mm |
| OD-SALNR-1002 | 100 cm | 32 W | 4500 lm | |
| OD-SALNR-1202 | 120 cm | 38 W | 5400 lm | |
| OD-SALNR-1502 | 150 cm | 48 W | 6750 lm | Delik Çapı 88 mm |
| OD-SALNR-1802 | 180 cm | 57 W | 8100 lm | |
| OD-SALNR-2002 | 200 cm | 64 W | 9000 lm | |
| OD-SALNR-2502 | 250 cm | 80 W | 11250 lm | Yükseklik 45 mm |
| OD-SALNR-3002 | 300 cm | 96 W | 13500 lm | |

