

SIVA ÜSTÜ LED BAHÇE ARMATÜRLERİ



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Paslanmaz metal ayak
	Işığı yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB
Ömür	50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler (Çap X Y)	Güç	Çalışma Gerilimi	Işık Akısı
OD-SUBH-3	110 x 75 mm	3 W	220 V	240 lm
OD-SUBH-6	150 x 122 mm	6 W	220 V	480 lm
OD-SUBH-9	150 x 122 mm	9 W	220 V	720 lm
OD-SUBH-12	155 x 170 mm	12 W	220 V	960 lm
OD-SUBH-18	184 x 175 mm	18 W	220 V	1440 lm
OD-SUBH-24	235 x 210 mm	24 W	220 V	1920 lm
OD-SUBH-36	235 x 210 mm	36 W	220 V	2880 lm
OD-SUBH-54	285 x 300 mm	54 W	220 V	4320 lm