


SIVA ÜSTÜ MERCEKLI BACKLIGHT ARMATÜRLER

| Teknik Özellikler | |
|-------------------|--|
| Giriş Gerilimi | 220 - 240V AC |
| Frekans | 50 - 60 Hz |
| Renk İndeksi | >80 |
| Işık Kaynağı | SMD LED |
| Optik | Opal PC difüzör |
| IP Sınıfı | IP40 |
| Gövde Materyali | DKP Sac |
| Opsiyonel | Renk 1-3 Saat acil aydınlatma kiti dali dim uyumu sensör |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |




| Ürün Kodu | Çerçeve | Ölçü | Güç | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı | Verimlilik |
|----------------|---------|----------|------|----------------|------------|-------------|
| OD-SUMBE-K604P | Plastik | 60x60 cm | 36 W | 4000K | 3600 lm | >100 lm / W |
| OD-SUMBE-K606P | Plastik | 60x60 cm | 36 W | 6000K | 3600 lm | >100 lm / W |
| OD-SUMBE-K604S | Sac | 60x60 cm | 36 W | 4000K | 3600 lm | >100 lm / W |
| OD-SUMBE-K606S | Sac | 60x60 cm | 36 W | 6000K | 3600 lm | >100 lm / W |



SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL



| Teknik Özellikler | |
|-------------------|-------------------|
| Giriş Gerilimi | 220 - 240V AC |
| Frekans | 50 - 60 Hz |
| Renk İndeksi | >80 |
| Işık Kaynağı | SMD LED |
| Optik | Opal PC veya PMMA |
| IP Sınıfı | IP44 |
| Gövde Materyali | ABS |
| Opsiyonel | Beyaz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |



| Ürün Kodu | Güç | Armatür Ölçüleri (mm) | |
|-------------|------|-----------------------|------|
| | | a | h |
| OD-SUSY-Y06 | 6 W | 124 | 35 |
| OD-SUSY-Y12 | 12 W | 195 | 37,5 |
| OD-SUSY-Y18 | 18 W | 248 | 39 |
| OD-SUSY-Y24 | 24 W | 303 | 38 |