

LED YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

TERRA

TRM-1040

Genel Özellikler

Led Armatür	40 Watt
Işık Akısı	≤5.600 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Günışığı
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000 - 6500 K
Renksel Geriverim (CRI)	+70,+80
Işık Dağılımı	Asimetrik
Dimleme	Opsiyonel
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK08
Garanti Süresi	3 Yıl

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	200-300 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y) (Bağlantı Aparatları hariç)	373 x 257 x 54 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları hariç)	4 kg



* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

