

PARK BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ACTIVE

AC-1030

Genel Özellikler

Led Armatür	30 Watt
Işık Akısı	≤4.800 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Günışığı
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000 - 6500 K
Renksel Geriverim (CRI)	+70,+80
Işık Dağılımı	Asimetrik
Dimleme	Opsiyonel
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK08
Garanti Süresi	3 Yıl

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	220-240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y) (Bağlantı Aparatları hariç)	349 x 130 x 63 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları hariç)	2 kg



Kanatsız Gövde



Dikey Montaj



Yatay Montaj

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

